

Machines à laver "CBR/22" 2 Bains

Lavage + rinçage

Aspersion produit lessiviel à chaud




EQUIPEMENTS STANDARDS

- tôle en **acier inox**
- filtres gravité
- crépine à l'aspiration
- sécurité arrêt moteur (ouverture du couvercle)
- température réglable par thermostat
- **mise en rotation panier par motoréducteur**
- **calorifugeage du réservoir**
- contrôle de niveau + remplissage automatique
- automate programmable

OPTIONS

- extracteur de vapeurs
- déshuileur à disque
- panier amovible avec chariot*
- vidange automatique de la cuve

	91C22	115C22
Diamètre du panier (mm)	910	1150
Hauteur utile lavage (mm)	490(430)*	700(630)*
Volume bain lavage (l)	130	200
Volume bain de rinçage (l)	85	95
Chauffage lavage	6	10
Chauffage rinçage	4	4
Pompe de lavage		
- débit de la pompe (l/mn)	88	170
- pression (bar)	2,5	2,3
- puissance (kW)	0,9	1,5
Pompe de rinçage		
- débit de la pompe (l/mn)	80	88
- pression (bar)	2,4	2,4
- puissance (kW)	0,75	0,9
Température réglable (°C)	0-70	0-70
Motoréducteur rotation panier :		
- puissance (kW)	0,25	0,37
- vitesse rotation (tr/mn)	7	7
Largeur (mm)	1230	1490
Profondeur couvercle relevé (mm)	1295	1750
Hauteur (mm)	1990	2260
Dimensions Transport (mm)	1500 x 1250 x 1400	1800 x 1500 x 1800
Poids à vide (kg)	200	300
Alimentation électrique	400 – 3 Ph + T + N	400 – 3 Ph + T + N
Puissance installée (kW)	12	16,5



Jean BREL s.a. - 2 à 24 avenue de Stalingrad - Z.A.C. St Léger - 93240 STAINS

Tél : 01 49 71 17 00 - Fax : 01 48 23 09 33 - e.mail : jbsa@jeanbrel.com

