

Fontaine manuelle **FLHP**

Lavage lessiviel automatique à chaud



FLHP V3 Standard



Vue Interne



Sous le plan de travail: Filtre gravité
[récupération salissure] 1 mm



Vanne de vidange et filtration
100µ protection pompe HP

JEAN BREL[®]
DEPUIS
1973 FRANCE

FONTAINE MANUELLE HAUTE PRESSION 30-60 BAR



FLHP V3 XL

- Travail rapide et soigné
- Existe en 2 dimensions
- Pompe électrique haute pression avec pistons céramique (3)
- Pression réglable 30-60 bars
- Travail en circuit fermé (économie de produit)
- Environnement propre et sécurisé (Machine fermée en phase travail)
- Coffret électrique, maintenance aisée
- Rampe de soufflage sur la vitre (interne), favorise la vision
- Acier inoxydable AISI 304
- Lavage-dégraissage manuel de toutes pièces mécaniques, etc.

FLHP V3

	FLHP V3	FLHP V3 XL
Pression de travail	30 à 60 bars réglable	30 à 60 bars réglable
Charge maxi	50 kg	50 kg
Débit	14 l/mn	14 l/mn
Température de lavage	20-45°C	20-45°C
Plan de travail	Hauteur 1000 mm env.	Hauteur 1000 mm env.
Plateau de travail	845 x 500 x 500 ht mm	1185 x 685 x 500 ht mm
Cuve de stockage	100 Litres	170 Litres
Puissance chauffage	3000 W	4000 W
Eclairage à LED	3.2 W	3.2 W
Bruit	< 70 dB [A]	< 70 dB [A]
Puissance installée	7 kW en tri- 5,2 kW mono	8 kW en tri -6,2 kW mono
Alimentation	400V tri+T+N ou 230 V mono	400V tri+T+N ou 230 V mono
Poids	150 kg	180 kg

OPTIONS

- Option soufflette (Air Comprimé)
- Option Pompe + Pinceau basse pression
- Option plateau tournant,
- Filtration fine

CONTACT

Jean Brel SA
T +33 01 49 71 17 00

jbsa@jeanbrel.com
www.jeanbrel.com

Adresse
2-24 avenue de
Stalingrad ZAC St Léger
93240 STAINS
France